

# Festool Stofafzuigmobiel

Home / Machines / Elektrisch gereedschap / Reinigingsmachines / Stofzuiger / Festool Stofafzuigmobiel / 574840

FESTOOL



TNO



Type: CTL MINI I

**Compact. Mobiel. Doordacht.**

**Sterke punten en voordelen**

- Optimaal voor onderweg door compacte afmetingen, laag gewicht en robuust onderstel
- Touchbediening voor intuïtieve besturing van de stofzuiger
- Dankzij handmatige reiniging kan er ononderbroken gewerkt worden totdat de filterzak volledig vol is
- Geïntegreerd slangdepot voor een veilig en schoon transport van de gladde afzuigslang
- Bespaart de gang naar de stofzuiger – door de geïntegreerde Bluetooth®-technologie start de stofzuiger via het Bluetooth®-accupack of de afstandsbediening automatisch
- Vlakke opbergruimte – ideaal voor het opbergen van gereedschap en werkmateriaal
- Eenvoudige vervanging van buiten van het standaardfilter

- Gladde afzuigslang met conische geometrie voor een soepel verloop van de werkzaamheden zonder inhaken en sterke afzuigcapaciteit
- Buiten aangebrachte kabelopwikkeling met klapmechanisme om in een handomdraai op te wikkelen
- SYS-Dock met T-LOC voor het in een handomdraai koppelen van de SYSTAINERS

## Toepassingen

- Voor stoffen met grenswaarden > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Afzuiging van elektrische gereedschappen voor kleinere en kortstondige schuur-, frees-, zaag- of boorwerkzaamheden op locatie
- Ideaal voor de mobiele toepassing bij service- en montagewerkzaamheden en voor de eindreiniging
- Voor nat- en droogzuigen geschikt (speciaal natfilter voor het natzuigen noodzakelijk)
- reservoir-/filterzakvolume 10/7,5 l
- Toelating voor stofklasse L
- met handmatige filter- en filterzakreiniging

## Leveringsomvang

afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, Bluetooth®-functionaliteit voor op afstand inschakelen van stofafzuiger bij accugereedschap, SELFCLEAN-filterzak SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, slangdepot, kabelopwikkeling, SYS-Dock met T-LOC functie, in doos

Artikelnummer	Kenmerk	
574840	Opgenomen vermogen	350 - 1200 W
	Volumenstroom max.	3700 l/min
	Onderdruk max.	24000 Pa
	Filteroppervlak	3369 cm <sup>2</sup>
	Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd	7.5 m
	Reservoir-/filterzakvolume	10/7.5 l
	Afmetingen (L x B x H)	470 x 320 x 455 mm
	Aangesloten vermogen stekkerdoos max.	2200 W
	Gewicht	11 kg
	Artikel GTIN	4014549274873
	GLN leverancier	4014549000007
	Leveranciersnaam	Festool Group GmbH & Co. KG