

# VAST-R®



## PROTECT TAPE

VAST-R® Protect tape is een bevestigingstape voor het eenvoudig aanbrengen van verpakkingsfolie of beschermende folies rond kozijnen, elementen of deuren. De tape is voorzien van een 20 mm dubbelzijdige VAST-R® kleeflaag aan de bovenzijde van de tape en een 50 mm dubbelzijdig VAST-R® kleeflaag aan de onderzijde van de tape. De VAST-R® Protect tape beschikt daarnaast over een afscheurperforatie wat verwijdering van de beschermingsfolie eenvoudig maakt zonder dat er gesneden hoeft te worden. Zo voorkom je eventuele beschadiging van de laklaag.

### Toepassing

VAST-R® Protect tape wordt toegepast als bevestigingstape voor het aanbrengen van beschermingsfolie op kozijnen, elementen en deuren. De VAST-R® kleeflagen zijn oplosmiddelvrij en hebben daardoor geen nadelige invloed op afgelakte constructiedelen of kozijnen. Met name beglaasde en afgelakte kozijnen (concept 3) raken tijdens transport of de bouw gemakkelijk beschadigd. Door de kozijnen deugdelijk in te pakken met VAST-R® Protect tape raken de elementen en kozijnen minder snel beschadigd wat faalkosten reduceert. Met name bij het verwijderen van de folie door middel van de afscheurperforatie kan de folie zonder snijder in een gemakkelijke handeling verwijderd worden.

### Verwerking

VAST-R® Protect tape kan door de hoge initiële kleefkracht van de VAST-R® kleeflagen op de meeste ondergronden direct zonder primer worden aangebracht. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn voordat de tape aangebracht kan worden. De 20 mm kleeflaag aanbrengen door de releasefolie te verwijderen en op de kopse kant van kozijn of element te bevestigen. Na aanbrengen goed nawrijven zodat de hechting overal goed is aangedrukt. De afscheurperforatie 2 tot 3 mm van de rand afhouden. Sla de VAST-R® Protect om en verwijder geleidelijk de release folie van de 50 mm VAST-R® kleeflaag en druk gelijktijdig de verpakkings- of beschermfolie aan.

### Omschrijving

VAST-R® Protect tape

### Afmeting

100 mm x 50 m

### Hoeveelheid

4 rol / doos

### Artikelnr.

8110005000

### EAN code

8714672000818

### Specificaties

Kleur <b>Transparant</b>	Materiaal <b>LDPE</b>
Lijm laag <b>Acrylaat</b>	Schutlaag <b>Gesiliconiseerde folie</b>
Opslag <b>Donker, droog, 10 °C tot 20 °C</b>	
Temperatuurbestendigheid <b>- 10 °C tot + 75 °C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>Vanaf 15 °C</b>

